



扫二维码获取
更多产品资讯

不锈钢仪器仪表管

应用场景、行业痛点

#本段关键词# 仪器仪表管 化工行业 制药行业 食品行业 石油天然气行业 电力行业 核能 环保工程 航天航空 实验室 医疗设备 山特维克 Sandvik 派克 Parker 世维洛克 Swagelok 性价比 质量不稳定 镍含量

天阳生产的不锈钢仪器仪表管(BA级),主要应用于化工行业、制药行业、食品行业、石油天然气行业、电力行业、核能、环保工程、航天航空、医疗设备、精密仪器等行业。

目前大部分行业还依赖美国、日本和欧洲进口品牌,价格昂贵,交货周期长。国内厂家普遍存在原材料关键成份偏低、尺寸公差超标、内外壁光洁度低、洁净度低、成品包装简单粗放以及综合质量不稳定等问题。

产品简介

#本段关键词# 国内优质原材料 三辊精轧工艺 光亮无氧退火 成品钝化处理 内壁粗糙度Ra≤0.8μm 高精度 高洁净度 高光洁度 PMI光谱分析

采用国内优质原材料,通过PMI光谱分析、三辊精轧、光亮无氧退火加工、成品钝化处理,内壁粗糙度控制在Ra≤0.8μm。包装通过单支钢管套PE袋的方式完成,具备高精度、高洁净度、高光洁度等特点。

外径范围	3.18mm—44.45mm 1/8" —1 3/4"	常用牌号	304 304L 316 316L
壁厚范围	0.51mm—5.08mm 0.020" —0.2"	执行标准	ASTM A269 EN 10305-1

现货库存规格表

外径	壁厚												外径
(mm/inch)	0.89	1.0	1.24	1.50	1.65	2.0	2.11	2.41	2.5	3.0	4.0	5.0	(mm/inch)
6													6
6.35(1/4)													6.35(1/4)
8													8
9.53(3/8)													9.53(3/8)
10													10
12													12
12.7(1/2)													12.7(1/2)
14													14
15													15
15.88(5/8)													15.88(5/8)
16													16
18													18
19.05(3/4)													19.05(3/4)
20													20
22													22
25													25
25.4(1)													25.4(1)
28													28
30													30
35													35
38													38
42													42
(mm/inch)	0.89	1.0	1.24	1.50	1.65	2.0	2.11	2.41	2.5	3.0	4.0	5.0	(mm/inch)
外径	壁厚												外径

* 可定制904L 2205 2507 825 625 C22 C276各种材质无缝钢管

性能特点、关键数据及检测报告

- 适用于强腐蚀环境仪器仪表精准测量管路系统
- 高精度、高光洁度、高洁净度
- 冷弯不变形，扩口、压扁无裂缝
- 符合欧盟ROHS相关要求
- 能与行业领先品牌卡套紧密完美匹配连接

经济效益

- 确保仪器仪表设备能够精准可靠测量
- 交货周期可控制在7天内
- 天阳产品质量稳定，更能满足各种应用场景下的可靠运行
- 替代进口，相比国外同类产品价格下降50%

应用业绩

建议我们预约一次线上视频会议或线下面对面交流，我们将为您带来最新最全更详实的资料。



联系方式: 马惠良 工程师 13817321436

邮编: 201407

邮箱: mhl@ty-tt.com

地址: 上海市奉贤区金钱公路4638号

更多资质荣誉请登录公司网站: www.ty-tt.com

国家级专精特新“小巨人”企业

国家级高新技术企业

国家重点新产品(高铁专用)

国家特种设备制造许可证(压力管道A2级)

全国青年文明号

八大质量管理体系和质量保证体系

中国腐蚀防护学会科技进步一等奖

上海院士专家工作站

上海工匠

上海市质量金奖

中石油入网供应商(编号: 1761144)

中石化易派客信用评级: A+