

规格	规格	规格	规格	规格	规格	规格	规格	规格
4x0.5	12x1.0	16x2.0	20x3.0	25x3.0	30x3.5	34x4.5	42x2.5	50x6.0
4x1.0	12x1.5	16x2.5	20x3.5	25x3.5	30x3.5	35x1.5	42x3.0	50x8.0
5x1.0	12x2.0	16x3.0	20x4.0	25x4.0	30x4.0	35x2.0	42x3.5	60x3.0
6x1.0	12x3.0	18x1.0	20x5.0	27x3.0	30x5.0	35x2.5	42x4.0	60x4.0
6x1.5	13x1.0	18x1.5	22x1.0	27x3.5	32x1.5	35x3.0	42x4.5	60x5.0
6x2.0	14x1.0	18x2.0	22x1.5	27x4.0	32x2.0	35x4.0	42x5.0	60x6.0
8x1.0	14x2.0	18x2.5	22x2.0	28x1.5	32x2.5	35x4.5	42x6.0	60x8.0
8x1.5	14x2.5	18x3.0	22x2.5	28x2.0	32x3.0	35x5.0	48x3.0	65x8.0
8x2.0	14x3.0	19x1.0	22x3.0	28x2.5	32x3.5	38x2.5	48x3.5	75x3.5
9x1.5	15x1.0	19x1.5	22x3.5	28x3.0	32x4.0	38x3.0	48x4.0	75x5.0
10x1.0	15x1.5	19x2.0	22x4.0	28x3.5	34x2.0	38x3.0	48x5.0	76x4.0
10x1.5	15x2.0	20x1.0	25x1.0	28x4.0	34x2.5	38x4.0	48x6.0	76x5.0
10x2.0	15x3.0	20x1.5	25x1.5	30x1.5	34x3.0	38x5.0	50x3.0	76x8.0
10x2.5	16x1.0	20x2.0	25x2.0	30x2.0	34x3.5	38x6.0	50x5.0	89x4.0
10x3.0	16x1.5	20x2.5	25x2.2	30x3.0	34x4.0	42x2.0	50x4.0	90x5.0

性能特点、关键数据及检测报告


- 原材料采用主流钢厂高质量坯料
- 高精度、高光洁度、高洁净度
- 冷弯不变径，扩口、压扁无裂缝
- 适用于高精度卡套连接方式
- 符合欧盟ROHS相关要求

经济效益

- **库存零售模式，一支起售**
- 天阳产品质量稳定，更能满足各种应用场景下的可靠运行
- 具有完备的用户行业资质体系
- 替代进口，相比国外同类产品价格下降50%




派克汉尼汾 (PARKER)优秀供应商



国家特种设备制造许可证
(压力管道A2级)



PED 97/23/EC AD2000 WO 欧盟
承压设备指令认证 (TUV NORD)



意大利船级社工厂认可 (RINA)



中国船级社工厂认可 (CCS)



挪威船级社工厂认可 (DNV)

应用业绩

建议我们预约一次线上视频会议或线下面对面交流，我们将为您带来最新最全更详实的资料。

联系方式:马惠良 工程师 13817321436

邮编:201407

邮箱:mhl@ty-tt.com

地址:上海市奉贤区金钱公路4638号

更多资质荣誉请登录公司网站:www.ty-tt.com

国家级专精特新“小巨人”企业

国家级高新技术企业

国家重点新产品(高铁专用)

国家特种设备制造许可证(压力管道A2级)

全国青年文明号

八大质量管理和质量保证体系

中国腐蚀防护学会科技进步一等奖

上海院士专家工作站

上海工匠

上海市质量金奖

中石油入网供应商(编号:1761144)

中石化易派客信用评级:A+